ENMUV-2V

Adaptador USB VGA

O ENMUV-2V permite que você conecte um monitor, LCD ou projetor adicional a um computador com uma porta USB 2.0. Para os usuários de desktop adicionando um monitor extra via conexão USB é mais fácil do que nunca, sem ter que abrir o computador chassis para instalar uma placa de vídeo interno. Quando a instalação estiver concluída, o monitor conectado USB logo acorda. Sem a necessidade de aplicar alguma função para trocar um segundo monitor.

Em ENMUV-2V, você pode desfrutar de muitos benefícios trazidos por um monitor adicional. A mais óbvia é que você começa mais espaço de trabalho para mais aplicativos simultaneamente visíveis. Por exemplo, você pode trabalhar em um monitor enquanto assistia a um vídeo da família do outro. Não há mais o empilhamento janelas dentro dos limites de uma única tela. O pode incluir um aplicativo, por exemplo, planilhas, através de ambos os lados dos displays. Além do mais, o ENMUV-2V É hot-pluggable. Se você não estiver usando o monitor extra, apenas desligue o ENMUV-2V em qualquer altura; Não reiniciar exigido.

O desempenho do sistema é uma questão importante quando vários monitores são usados. Outro benefício da ENMUV-2V é que ele usa pouco recurso de computador; assegurando que os usuários obter imagens de qualidade sem comprometer o desempenho.

Características e benefícios

- Fácil de instalar - Não há necessidade de abrir casos de computador
- Monitor extra, LCD ou projetor através de uma única porta USB 2.0
- Hot Plug; adicionar ou remover monitor sem reinicialização do sistema
- Pequeno em tamanho, funciona com todos os monitores VGA.
- Suporta resolução de vídeo de até 1920x1080
- Faz Multi-tasking fácil - ideal para usuários que trabalham com múltiplos programas e janelas ao mesmo tempo
- Estender e apoio em modo espelho
- Partir da hibernação, e modos de suspensão
- Conexões a 6 Monitores adicionais

Especificações

Dispositivo Front-end	USB 2.0
Saída de Vídeo	VGA HD / 15pin Tomada
Host upstream link	Tipo USB Mini-B Tomada
Power Mode	Desenvolvido -Bus
Consumo de energia	430mA
Número de controles adicionais	Até 6 (Cada monitor precisa de uma ENMUV-2V e porta USB indivíduo)
RAM	8M x 16 DDR DRAM síncrona (SDRAM)
Compatibilidade com SO	O Windows® 7.8 / XP(SP2) / 2000(SP4); Windows Vista® (SP1)
Modos suportados	Extensão (Padrão), espelho,Tela Principal
Cores compatíveis	16 Bits e 32 Bits
Resoluções suportadas	640x480 (VGA), 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1280x720 (720p HD / WXGA), 1280x768 (WXGA +), 1280x800 (WXGA) 1280x1024 (SXGA) 1366x768 (WXGA +), 1400x1050 (SXGA +), 1440x900 (WXGA +), 1600x1200 (UXGA), 1680x1050 (WSXGA +),

	1920x1080 (1080p FHD) * Note-se que os modos entrelaçado e modos de supressão reduzidas não são suportados.
Dimensões	86 (L) x 52 (W) x18 (H) mm
Certificação	FCC, CE, RoHS

Aplicação

Requisitos do Sistema

- Sistema operacional: O Windows® 7/ 8 / XP(SP2) / 2000(SP4); Windows Vista® (SP1)
- CPU Mínimo:Intel Pentium / 1.2GHz Celeron;AMD K6 / Athlon ™ / 1.2GHz Duron ™; ou maior
- Recomendado CPU para observação Vídeo: Dual core CPU 2.0GHz ou mais rápido
- 512 MB de RAM para um único monitor; 1 GB de RAM ou mais para múltiplos monitores
- 1 x porta USB 2.0 cada Adaptador USB VGA
- 30 MB de espaço livre em disco

Embalagem

- Adaptador ENMUV-2V USB VGA
- Cabo USB
- Guia de instalação rápida
- CD com os drivers (Conductor Utilitário e Manual do Utilizador)

※ As especificações e imagens estão sujeitas a alterações sem aviso prévio! Favor consultar as instruções na embalagem do produto.